

Voegmiddelen & kitten

CGM390

sanitair kit universeel - wand & vloer



Coba CGM390 1-component siliconenkit

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Zuurvrij
- Duurzaam elastisch
- Makkelijk verwerkbaar
- Afgestemd op de Coba voegkleuren

Toepassingsgebied

Coba CGM390 universele sanitairkit is speciaal bedoeld voor het maken van blijvend-elastische voegen in tegelwerk in o.a. sanitaire toepassingen zoals badkamers, douches, toiletten en keukens. Coba CGM390 hecht op de meeste droge en schone oppervlakken zoals geglazuurde en ongeglaazuurde tegels, glas, aluminium, messing, RVS en kunststoffen. Coba CGM390 is niet geschikt voor natuursteen en voor spiegels. Bij toepassingen op niet vermelde ondergronden alsmede voor toepassingen in zwembaden, contact opnemen met onze afdeling technische adviezen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond en aanhechtingsvlakken moeten schoon, stofvrij, vetvrij en droog zijn. Zetspecie en lijmresten moeten zorgvuldig verwijderd zijn uit de voegen voor een goed resultaat. Coba CGM390 pas aanbrengen als de zetspecie of lijm voldoende verhard is.

Verwerking

De koker opensnijden, de spuitmond op de koker schroeven en deze op het juiste formaat schuin afsnijden. Coba CGM390 met een hand- of luchtdruk kitpistool gelijkmatig en voldoende diep in de voegen spuiten. In verband met de velvorming het kitoppervlak binnen 10 minuten afwerken met een spatel, rubber en/of behulp van zeepwater. Gereedschap reinigen met terpentijn. Gedroogde productresten mechanisch verwijderen.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Nabehandelen/drogen

De voeg niet thermisch, mechanisch of chemisch belasten voordat de vernetting volledig beëindigd is.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Voor kleuren en verpakkingen zie blad 3.

Houdbaarheid: minimaal 15 maanden in originele, ongeopende verpakking. Droog opslaan en transporteren. Aangebroke verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Kleuren en verpakkingen

<p>art. 10865 koker van 310 ml</p> <p>antraciet</p> 	<p>art. 10867 koker van 310 ml</p> <p>cementgrijs</p> 	<p>art. 10870 koker van 310 ml</p> <p>donkergrijs</p> 	<p>art. 10875 koker van 310 ml</p> <p>grijs</p> 
<p>art. 10880 koker van 310 ml</p> <p>jasmijn</p> 	<p>art. 10881 koker van 310 ml</p> <p>kiezelgrijs</p> 	<p>art. 10883 koker van 310 ml</p> <p>manhattan</p> 	<p>art. 10886 koker van 310 ml</p> <p>steengrijs</p> 
<p>art. 10885 koker van 310 ml</p> <p>trijs</p> 	<p>art. 10890 koker van 310 ml</p> <p>wit</p> 	<p>art. 10895 koker van 310 ml</p> <p>zandbruin</p> 	<p>art. 10896 koker van 310 ml</p> <p>zandgrijs</p> 
<p>art. 10900 koker van 310 ml</p> <p>zilvergrijs</p> 			