

## Vorstrijkmiddelen

# DPM800

vorstrijkmiddel - zuigende ondergronden



Coba DPM800 vorstrijkmiddel

### Producteigenschappen



#### Speciale productkenmerken

- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij

#### Toepassingsgebied

Coba DPM800 vorstrijkmiddel is geschikt voor het binnens- en buitenshuis vorstrijken van alle zuigende ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen, cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba DPM800 vermindert de zuiging en optimaliseert de hechting. Coba DPM800 is gebruiksklaar en oplosmiddelvrij. Gebruik op niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk Coba DPM810.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

#### Verwerking

Coba DPM800 voor gebruik schudden en verwerken met kwast, (vacht)roller of airless-spuit. Gebruikt u op een anhydrietvloer of alphavloer de Coba GTA190 poederlijm anhydriet & alphavloer dan vorstrijken met 1 op 1 met water verdunde Coba DPM800 vorstrijkmiddel. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: 1 - 2 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

# Coba

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>.

### Nabehandelen/drogen

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt ca. 1 - 2 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

### Verpakking en opslag

---

art. 47215	can van 10 ltr 40 st/pallet kleur oranje
------------	--

---

art. 47225	can van 5 ltr 60 st/pallet kleur oranje
------------	---

---

art. 47220	fles van 1 ltr 288 st/pallet kleur oranje
------------	---

---

art. 47227	ibc van 1000 kg kleur oranje
------------	---------------------------------

---

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Koel en vorstvrij opslaan en transporteren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

---

### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.