

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0879

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ULTRALITE S2 FLEX (Grey)**
- 2) Beoogd gebruik: **Verbeterde cementlijm voor het verlijmen van tegels op vloeren en wanden binnen- en buitenshuis**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
Systeem 4 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 12004:2007+A1:2012**
Aangemelde testinstanties: **LGAI, Technological Center S.A. (Applus), N. 0370.**

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: - vries-dooi cycli: Gevaarlijke stoffen:	Klasse E uitgedrukt als: - initiële treksterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ uitgedrukt als: - treksterkte na warmteveroudering $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na onderdompeling in water $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na vries-dooi cycli $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Passende technische documentatie: **opgenomen, zolang als nodig, in het technisch dossier dat door de fabrikant wordt bewaard. Reactie op brandklasse verklaard zonder de noodzaak van testen volgens Besluit 2010/81/EU van de Commissie.**
Organisch materiaal < 20% op gewicht **Maximale laagdikte 20 mm**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milaan, 20/07/2021





REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 0 notities:	Eerste uitgave
----------------------------	-----------------------

ULTRALITE S2 FLEX (Grey)
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0879



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
21 CPR-IT1/0879 EN 12004 ULTRALITE S2 FLEX (Grey) <i>Verbeterde cementlijm voor het verlijmen van tegels op vloeren en wanden binnen- en buitenshuis</i>	
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: - vries-dooi cycli: Gevaarlijke stoffen:	Klasse E uitgedrukt als: - initiële treksterkte $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ uitgedrukt als: - treksterkte na warmteveroudering $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na onderdompeling in water $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - treksterkte na vries-dooi cycli $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- *NPD-waarden (geen prestatie bepaald) kunnen worden weggelaten door de CE markering*
- *Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,*
- *Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),*
- *Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,*
- *Print fouten.*