



KERAPOXY EASY DESIGN
CE MARKERING
Annex bij DoP N. CPR-IT1/0834



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
20 CPR-IT1/0834 EN 12004 KERAPOXY EASY DESIGN <i>Verbeterde twee-componenten epoxy-reactieharslijm voor tegelwerk op vloeren en wanden binnen- en buitenshuis</i>	
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte verouderingsactie: - water/luchtvochtigheid actie: Vrijkomen gevaarlijke stoffen:	Klasse E uitgedrukt als: - initiële afschuifsterkte $\geq 2,0$ N/mm ² uitgedrukt als: - afschuifsterkte na thermische schok $\geq 2,0$ N/mm ² - afschuifsterkte na onderdompeling in water: $\geq 2,0$ N/mm ² zie VIB

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD-waarden (No Performance Bepaald) kunnen worden weggelaten door de CE-markering,
- grafische aanpassingen wegens plaatsgebrek op de verpakking of gebruikte drukmethodes,
- verschillende taal (dezelfde verpakking kan door meerdere landen worden gedeeld),
- het product is reeds op voorraad wanneer de actualisering van de CE-markering wordt doorgevoerd,
- printfouten.