

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Egaliseer product voor het glad aanbrengen van kitten



VOORDELEN EN KENMERKEN

- Geschikt voor de meeste gangbare oppervlakken in de bouwsector
- Geschikt voor neutrale, azijnzuurhoudende, polyurethaan en andere kitten
- Laat geen resten achter
- Geschikt voor wanden en vloeren binnen- en buitenshuis

CO₂ VOLLEDIG GECOMPENSEERDE PRODUCTEN

UltraCare Smooth Silicone maakt deel uit van de productlijn *CO₂ Volledig Gecompenseerde Producten*. De CO₂ emissies, gemeten gedurende de levenscyclus van producten uit de Zero lijn in 2026 met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA) methode, geverifieerd en gecertificeerd met EPD's, worden gecompenseerd door de aanschaf van gecertificeerde koolstofkredieten ter ondersteuning van projecten voor het beschermen van bossen. Een verbintenis richting de planeet, de mensheid en de biodiversiteit. Bezoek de webpagina zero.mapei.com voor meer informatie over hoe emissies worden berekend en over klimaat mitigatieprojecten die worden gefinancierd via gecertificeerde koolstofkredieten.

TOEPASSING

UltraCare Smooth Silicone is een innovatief product op waterbasis, geschikt voor alle soorten kitten (azijnzuurhoudend, neutraal, polyurethaan, etc.). Het vergemakkelijkt de afwerking van de kit na het aanbrengen en zorgt voor een glad, compact oppervlak zonder holtes, die tot vuilophoping en toekomstige schimmelvormingen kunnen leiden.

In combinatie met specifieke kitten (zoals **Mapesil AC** of **Mapesil LM**), verbetert dit product hun schimmelwerende eigenschappen door een oppervlak zonder porositeit te creëren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UltraCare Smooth Silicone is een speciaal product op waterbasis die de afwerking van ter plaatse gemaakte, vervormbare voegen met verschillende soorten kitten (azijnzuur, neutraal, polyurethaan, etc.) vergemakkelijkt. Het laat geen resten achter en kan worden aangebracht op de meeste oppervlakken die gewoonlijk in de bouw worden gebruikt (keramische tegels, steen, glasmozaïek etc.).

BELANGRIJK

Vanwege het zeer brede scala aan materialen dat op de markt verkrijgbaar is, raden we aan vooraf een test uit te voeren op een niet-zichtbaar deel van het oppervlak.

Zo kun je zien of het product geschikt is voor de ondergrond, voordat het op het gehele oppervlak wordt aangebracht.

Het gebruik in combinatie met **Mapesil Tile Matt** en **Mapesil Stone Matt** producten kan een hogere glansgraad opleveren dan verwacht. Voor dit type impregneermiddel wordt droge reiniging aanbevolen, zoals aangegeven in de betreffende technische databladen.

AANBRENGEN

Het product is klaar voor gebruik en hoeft niet te worden verdund met water.

Spuit **UltraCare Smooth Silicone** op de voeg na het aanbrengen van de kit, voordat deze een oppervlaktefilm vormt. Werk af met geschikt gereedschap (zoals **Mapei Perfect Seal**).

VERBRUIK

Met 0,75 l **UltraCare Smooth Silicone** is het mogelijk om tot 350 strekkende meter te behandelen. Het verbruik wordt sterk beïnvloed door de specifieke type kit en de grootte van de te behandelen voegen.

VERPAKKING

UltraCare Smooth Silicone is verkrijgbaar in 0,75 l spuitflacons.

HOUDBAARHEID

Ultracare Smooth Silicone is 3 jaar houdbaar, mits in de originele verpakking bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

Fysische en chemische eigenschappen

Gebruik:	afwerken van kitten
Consistentie:	vloeistof
Kleur:	transparant
Geur:	karacteristiek
Relatieve dichtheid:	1,00 g/cm ³
pH:	10,3

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K, 7333 NR Apeldoorn



+31-85 00 69 200



www.mapei.nl



verkoop@mapei.nl

11019-2-2026 nl-nl (NL)

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

